

- **Uso:** Interior y Exterior, Índice de Protección IP65
- **Luminosidad:** 12.750 Lumen (equivale a luminaria vial halógeno de 1.100 watt, o a luminaria vial haluro metal de 300 watt)
- **Ahorro Consumo Energía Eléctrica:** _____
- **Ahorro Consumo Energía Eléctrica:** _____
- **Ahorro Consumo Energía Eléctrica:** _____
- **Consumo:** 150 Watt
- **Altura Recomendada:** Sobre 8 metros
- **Factor de Potencia:** >0,99
- **Temperatura del Color:** 6.500 °K (Blanco Frío)
- **Vida Útil:** 50.000 Horas
- **Dimensiones:** Largo 85 cm, Ancho 33 cm, Diámetro Toma de Soporte 6 cm
- **Ángulo de iluminación:** 160°
- **Conexión de Entrada:** 220 Volt
- **Temperatura de Trabajo:** -40 a +60 °Celsius
- **CRI (Índice de Representación del Color):** 80%
- **Garantía:** 2 años
- **Certificación SEC:** Certificación de Seguridad y Calidad SEC, número de sello SEC 0000000208533
- **Certificaciones:** CE (Conformidad Europea), RoHS (Libre de Sustancias Peligrosas)

En VerLuz despachamos nuestros productos y ofertas a todo Chile.

Despacho gratuito para Santiago